## Spike

## sg

## Spike Noir Uplight avec prise de courant 930lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 614914

EAN: 7021986149142

**(€** (□) [IP44] [IK08] [1

Électrique

Wattage: 10W+6W System wattage: 16W Tension: 220-240V

**Source lumineuse** 

Type de source lumineuse: LED GU10 Prise: Source lumineuse incluse: Oui Luminous flux: 930lm Efficacité: 58 lm/W Température des couleurs: 3000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80 Facteur MacAdams: SDCM: 3 L70/B50>50,000 Durée de vie: Distribution de la lumiére: Directe Plastique opale/transparent Optique: Faisceau: 95° vers le bas / 15° vers le haut

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe I Solation:Classe IIK Class:IK08IP Class:IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C/G
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV/ PMMA stabilisé
aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Extérieurs
Connexion: Bornier sans vis

**Dimensions** 

 Longueur (mm) L:
 180

 Largeur (mm) W:
 171

 Hauteur (mm) H:
 173

 Profondeur\\_(D):
 155

 Poids (kg) brutto/netto:
 2.028 / 1.74

**Emballage** 

Dimensions de l'emballage (mm): 180 x 165 x 185









