

Tardo 2000 Graphite 810lm 3000K Ra>80 Coupure de phase descendante

Codes-articles: 633896
 EAN: 7021986338966




Électrique

System wattage: 14W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Luminous flux: 810lm
 Efficacité: 58 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L70/B50>100,000
 Distribution de la lumière: Direct/Indirect
 Optique: Opale
 Faisceau: 120°
 Groupe de risque photobiologique: RG 0



Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IK Class: IK10
 IP Class: IP65
 Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
 BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Graphite
 Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
 Module: 2000
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Diameter (mm) D: 325
 Profondeur (D): 105
 Poids (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.52

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 335 x 335 x 115

