

System wattage:	41W
Tension:	220-240V
Fréquence (Hz):	50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 32, B16: 50, C10: 50, C16: 85

Type de source lumineuse:	LED
Luminous flux:	3620lm
Efficacité:	88 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra):	Ra>90
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L90/B10>100,000
Température ambiante max.:	35°C
Durée de vie à temp. ambiante max.:	L90/B10>50,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Reflector
Faisceau:	32°
UGR:	UGR<10
Stroboscopique visible_ (PstLM):	0.03
Effet stroboscopique_ (SVM):	0.01

Type: Non dimmable
Alimentation: 1050mA

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Source lumineuse de classe énergétique: E
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Embase:	Aluminium
Matériau de la verrine:	Verre

Montage: Surface, Intérieur
Connexion: Rail ShopLine (adaptateur inclus)

Longueur (mm) L:	278
Largeur (mm) W:	234
Hauteur (mm) H:	92
Poids (kg) brutto/netto:	1.45 / 1.063

Dimensions de l'emballage (mm): 285 x 225 x 100

