

# Tysnes 66 Connect



## Tysnes 66 Connect 1200 Gris 5530lm 4000K Ra>80 Connect Wireless

Codes-articles: 120055  
EAN: 7021981200558



### Électrique

System wattage: 32W  
Tension: 220-240V  
Fréquence (Hz): 50/60Hz  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 22, B16: 35, C10: 36, C16: 60

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Source lumineuse incluse: Oui  
Luminous flux: 5530lm  
Efficacité: 173 lm/W  
Température des couleurs: 4000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L80/B20>100,000  
Durée de vie: L90>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 121°

### Contrôle/Dimming

Type: Connect Wireless

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK10  
IP Class: IP66  
Classe de protection incendie: 850°C - 30s  
CEE: BAT-EQ-127

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Approuvé pour les aliments (IFS et HACCP): Oui

### Matériaux et finition

Embase: Polycarbonate stabilisé aux UV  
Couleur: Gris  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur  
Module: 1200  
Connexion: Bornier sans vis à 3 pôles avec câblage traversant 3x2,5 mm2

### Dimensions

Longueur (mm) L: 1200  
Largeur (mm) W: 85  
Hauteur (mm) H: 80  
Poids (kg) brutto/netto: 1.68 / 1.53

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1225 x 85 x 90

