## Wave



## Wave 1200 Blanc 5630lm 4000K Ra>80 DALI-2

Codes-articles: 111216

EAN: 7021981112165

[C €] [IP44] [IK06] [IN EL] [C+

Électrique

System wattage: 38W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
PE Courant de fuite (mA): 0.29

**Source lumineuse** 

LED Type de source lumineuse: Luminous flux: 5630lm Efficacité: 148 lm/W Température des couleurs: 4000K Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80 SDCM: 3 Facteur MacAdams: Durée de vie: L70/B10>100.000 Durée de vie: L80/B10>70,000 Distribution de la lumiére: Directe Optique: Opale Faisceau: 110° UGR: UGR<25 Groupe de risque photobiologique: RG 0

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2

Protection

Classe Isolation:Classe IIK Class:IK06IP Class:IP44

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

Breeam:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

Matériaux et finition

Embase:Acier, aluminiumCouleur:Blanc (RAL 9003)Matériau de la verrine:Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur Module: 1200 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

 Longueur (mm) L:
 1220

 Largeur (mm) W:
 151

 Hauteur (mm) H:
 54

 Poids (kg) brutto/netto:
 3 / 2.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1245 x 160 x 60





