

Ecoline Connect 1600 Hvit 4880lm 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3315932
 EAN: 7021982120985
 SG artikkelnr: 212098



Elektrisk

Systemeffekt (W): 36W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 4880lm
 Effekt: 136 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opalprismatisk
 UGR: UGR<18
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Dimmetype

Type: Connect

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
 Avskjermingsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1600
 Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² halv gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1600
 Bredde (mm) W: 166
 Høyde (mm) H: 55
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.5 / 5

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1620 x 180 x 70

