

## Ecoline Connect 1600 Hvit 5180lm 4000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3315933  
 EAN: 7021982120992  
 SG artikkelnr: 212099



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 36W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Lyskilde inkludert: Ja  
 Effektiv lysstrøm (lm): 5180lm  
 Effekt: 144 lm/W  
 Fargetemperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L80/B20>100.000  
 Levetid: L90>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opalprismatisk  
 UGR: UGR<18  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Dimmetype

Type: Connect

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
 Avskjermingsmateriale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling

Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 1600  
 Tilkobling: 3 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 halv gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1600  
 Bredde (mm) W: 166  
 Høyde (mm) H: 55  
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.5 / 5

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1620 x 180 x 70

