



Farm 66 er en svært robust armatur, spesielt egnet for grisefjøs og lignende. LED-huset har en ekstra høy beskyttelsesgrad for å tåle ammoniakk-gassene i slike miljøer.

Armaturkassen er laget av hardt, UV-stabilisert, kjemikalie-coatet polykarbonat. Coatingen beskytter mot ammoniakk, vaskemidler* etc, og gjør armaturen egnet for vaskehaller, smøregraver og tilsvarende.

Den er enkel å installere ved ganske enkelt å feste den i monteringsklips og bruke den unike enhåndslukkemekanismen i begge ender. Mulighet for kobling i sløyfe med dobbel kabelgjennomføring i hver ende og gjennomgående ledningsføring gir full fleksibilitet for større installasjoner. Egnet for vaskehaller.

*Farm 66 tåler godt vandige saltløsninger opptil ca. 60 °C og fortynnede syrer. Den har en begrenset tåleevne for alkoholer, alifatiske hydrokarboner, fortynnede baser, men tåler ikke konsentrerte mineralsyrer og baser, ammoniakk, aminer, aromatiske og/eller halogenerte hydrokarboner, estere, etere, ketoner eller løsemidler som metyletylketon, tetrahydrofuran, toluen, dimetylformamid.

Produkt- og miljøbilder



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
34W				
 3302456 Farm 66 1200 Grå 4030lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar 34W LED 119 lm/W SDCM:3 L90/B50>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP66 IK08	Ikke dimbar	Utenpåliggende, Innendørs 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 gjennomgangskobling	L1174 x W112 x H67
43W				
 3302974 Farm 66 1500 Grå 5860lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 43W LED 136 lm/W SDCM:3 L90/B50>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP66 IK08	DALI-2 / Push Dim	Utenpåliggende, Innendørs 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 (+DALI) gjennomgangskobling	L1460 x W112 x H67
47W				
 3302457 Farm 66 1500 Grå 5720lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar 47W LED 122 lm/W SDCM:3 L90/B50>50.000 Direkte, Opal	Klasse I IP66 IK08	Ikke dimbar	Utenpåliggende, Innendørs 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 gjennomgangskobling	L1460 x W112 x H67
65W				
 3317954 Farm 66 Pro 1500 Grå 9820lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 65W LED 151 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkte, Opal	Klasse I IP66 IK08	DALI-2 / Push Dim	Utenpåliggende, Innendørs 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 (+DALI) gjennomgangskobling	L1460 x W112 x H67
Tilbehør				
 3301893 Wiresett 2x5m				L19 x W25 x H150
 3301894 Arena Sport/Area 66/Farm 66/Area 66 Pro Monteringssett for justerbar vinkling				L100 x W98 x H95

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
	3302690			L42 x W42 x H15
	Arena Sport/Area 66/Farm 66/Area 66 Pro 45° Festeelementer Stål			
	4100314			L90 x W18 x H58
	Startstrømbegrenser DIN 16A			