

Hovden Grafitt Micro 250lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3100092
 EAN: 7021986300482
 SG artikkelnr: 630048



Elektrisk

Systemeffekt (W): 4W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 250lm
 Effekt: 63 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Linse
 Lysspredning: 36°
 Synlig flimmer (SVM):

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Utendør
 Kabel: Kabel 2m
 Tilkobling: Inkl. ledning og støpsel

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 82
 Bredde (mm) W: 36
 Høyde (mm) H: 85
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.528 / 0.48

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 150 x 120 x 60

