

Inspire R Sort 300 950lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3203534
 EAN: 7021982124297
 SG artikkelnr: 212429



Elektrisk

Systemeffekt (W): 15W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 950lm
 Effekt: 63 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Linse
 Lysspredning: 55°
 UGR: UGR<19
 Synlig flimmer (SVM): 0.1
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.03
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Sort RAL 9004

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs
 Modul: Innfelt
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 303
 Bredde (mm) W: 62
 Høyde (mm) H: 40
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.585 / 0.45

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 317 x 121 x 54

