

## Rax Soft 150 Satin 1600 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

El-nummer: 3203165  
 EAN: 7021982125034  
 SG artikkelnr: 212503  
 Erstatte: 8246092719



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 13W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 1650lm  
 Nødlumen: Nødllys 390lm  
 Effekt: 127 lm/W  
 Fargetemperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 2  
 Levetid: L90/B10>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Satin Matt Reflector  
 Lysspredning: 68°  
 UGR: UGR<19 opptil 750 mA/3220 lm  
 Synlig flimmer (SVM): 0.09  
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.05  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Dimmetype

Type: DALI / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)  
 Farge: Hvit/Satin matt  
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs  
 Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup>  
 Tilkobling: 5 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 83  
 Diameter (mm) D: 166  
 Innfellingsdiameter (mm): 150  
 Innfellingshøyde (mm): 80  
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 190 x 190 x 92

