

## Rax Soft 150 Satin 2200 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3203168  
 EAN: 7021982125065  
 SG artikkelnr: 212506



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 22W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 25, B16: 41, C10: 40, C16: 65

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 2160lm  
 Nødlumen: Nødllys 300lm  
 Effekt: 98 lm/W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
 MacAdams faktor: SDCM: 2  
 Levetid: L90/B10>100.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Satin Matt Reflector  
 Lysspredning: 68°  
 UGR: UGR<22 opptil 800 mA/2800 lm  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1



### Dimmetype

Type: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)  
 Farge: Hvit/Satin matt  
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs  
 Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 83  
 Diameter (mm) D: 166  
 Innfellingsdiameter (mm): 150  
 Innfellingshøyde (mm): 80  
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 190 x 190 x 92



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 0 6 5