

Soft Square Sort 890lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3201110
 EAN: 7021989032519
 SG artikkelnr: 903251



Elektrisk

Systemeffekt (W): 12W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 890lm
 Effekt: 74 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 1
 Levetid: L80/B10 > 100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Reflektor
 Lysspredning: 60°
 UGR: UGR < 19

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Sort RAL 9004

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 95
 Bredder (mm) W: 95
 Høyde (mm) H: 58
 Dybde (D): 57
 Innfellingsdiameter (mm): 83
 Innfellingshøyde (mm): 57
 Vekt (kg) brutto/netto: 0.498 / 0.436

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 170 x 280 x 100

