

Systemeffekt (W):	41W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 32, B16: 50, C10: 50, C16: 85

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	3830lm
Effekt:	93 lm/W
Fargetemperatur:	4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>100.000
Maksimum omgivelsestemperatur:	35°C
Levetid ved maks omgivelsestemp.:	L90/B10>50.000
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Reflektor
Lysspredning:	32°
UGR:	UGR<10
Synlig flimmer (SVM):	0.03
Stroboskopisk flimmer (SVM):	0.01

Type: Ikke dimbar
Driver: 1050mA

Isolasjonsklasse: Klasse II

Inneholder lyskilde med energiklasse: E

Materiale:	Aluminium
Avskjermingens materiale:	Glass

Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: ShopLine skinne (adapter inkludert)

Lengde (mm) L:	278
Bredde (mm) W:	234
Høyde (mm) H:	92
Vekt (kg) brutto/netto:	1.45 / 1.063

Forpakningsstørrelse (mm): 285 x 225 x 100

