

Sense Driver Hvit 3000lm 26W 700mA Faseavsnitt

El-nummer: **6600073**
 EAN: 7021988200803
 SG Artikkelnr: 820080



Lysteknikk

Versjon: 3000lm
 Watt: 26W
 Systemeffekt (W): 26W
 Spenning: 230V
 Levetid: 100.000

Dimmetype

Type: Faseavsnitt
 Driver: 700mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 IP-grad: IP20
 Ta nominel: Ta=25°C

Energi og godkjenning

Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Plast
 Farge: Hvit

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs
 Kobling: Inkl. stikkontakt
 Maks. armaturer per sikring: B10: 30, B16: 50, C10: 48, C16: 80

Dimensjoner (mm)


Lengde (L): 119
 Bredde (W): 53
 Høyde (H): 30
 Vekt (brutto/netto): 0.384 / 0.32

Forpakning

Forpakkingsstørrelse: 400 x 45 x 100



SENSE 700mA /3000lm DRIVER PHASE DIM



Sense Panels & Driver Kits									
	LED (lm)	LED (lm)	LED (lm)	SENSE 3000lm 3000lm 411 PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm 4000lm 411 NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm 3000lm 411 NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm 3000lm 411 DALI (1400mA)	SENSE 4000lm 4000lm 411 DALI (1400mA)	SENSE 5000lm 5000lm 411 DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2700lm UGR<22 21W/129lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	*	2700lm UGR<22 21W/129lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	*
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2600lm UGR<22 21W/124lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	*	2700lm UGR<22 21W/129lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	*
SENSE OPAL 3000lm LED 3000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/125lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	42W/121lm/W	2700lm UGR<22 21W/129lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	42W/121lm/W
SENSE OPAL 3000lm LED 4000K	80	3	110	2600lm UGR<22 21W/124lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	*	2700lm UGR<22 21W/129lm/W	4000lm UGR<22 31.2W/127lm/W	*
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/125lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/127lm/W	*	2700lm UGR<17 21W/129lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/127lm/W	*
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2600lm UGR<17 21W/124lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/127lm/W	42W/118lm/W	2700lm UGR<17 21W/129lm/W	4000lm UGR<19 31.2W/127lm/W	42W/118lm/W
SENSE PRISM 10000lm LED 3000K	80	3	90	2700lm UGR<17 21W/131lm/W	4000lm UGR<17 31.2W/127lm/W	42W/118lm/W	2700lm UGR<17 21W/131lm/W	4000lm UGR<17 31.2W/127lm/W	42W/118lm/W



7 0 2 1 9 8 8 2 0 0 8 0 3