

Opus Grafiet 580lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 623736
 EAN: 7021986237368

**Elektrisch**

Wattage: 10W
 Systeem wattage: 10W
 Spanning: 220-240V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 580lm
 Armatuur efficiëntie LED: 58 lm/W
 Kleur temperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 Levensduur: L70/B50>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Opaal
 Stralingshoek: 360°
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
 Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Grafiet
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting

Montage: Op oppervlakken of grondanker, Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 970
 Diameter (mm) D: 216
 Gewicht (kg) bruto/netto: 6.36 / 5.12

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 230 x 230 x 990

