





Facet II TW



Directe of direct/ indirecte pendelarmatuur. Slank design. Verblindingsvrije prismaoptiek van PMMA met mogelijkheid tot dimbare oplossing (DALI of Tunable White). Met Tunable White (2700K - 6500K) TW LEDDim of DALI Type 8 sturing.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 <p>8246091817 Facet II TW 1200 Wit 4530lm 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8 39W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L94>50,000 Direct/Indirect 65/35%, Lens C, prismatisch conisch</p>	Klasse I IP20	TW DALI Type 8	Ophanging, Indoor 2 X 2 m kabelkit met lus M4 Kabel 5x0,75mm ² 2,5m Wit	L1196 x W112 x H80
 <p>8246094542 Facet II TW 1200 Wit 4674lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 38W LED 123 lm/W SDCM:3 L80/B10>100,000, L94>50,000 Direct/Indirect 65/35%, Lens C, prismatisch conisch</p>	Klasse I IP20	TW LEDDim	Ophanging, Indoor 2 X 2 m kabelkit Kabel 3x0,75mm ² 2,5m w/ Schuko white	L1196 x W112 x H80
Accessoires				
 <p>212255 T-profiel Wit Ophangrail 600mm</p>				L596 x W35 x H17
 <p>8249044007 Facet II Wit Wandbeugels kit</p>				L490 x W70 x H70