

Sense IP65 Eco



Sense IP65 Eco is een waterdichte armatuur met een opaal-prismatisch frontpaneel, compleet geleverd met driver. Ideaal voor industriële keukens, ziekenhuizen, laboratoria en productielocaties. Zeer weinig schittering, UGR-waarde van minder dan 19 en een lange levensduur. Sense IP65 Eco is eenvoudig te installeren in plafonds met een T-rail en heeft een glad PMMA-oppervlak, waardoor het gemakkelijk te reinigen is. IP65 LED-paneel aan de voor- en achterzijde. De driver is IP20, en met een kabellengte van 2+1m vanaf het paneel kan de driver uit de buurt van water worden geplaatst bij het schoonmaken.

Sense IP65 Eco



Product- en omgevingsbeelden



Artikel		Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	212468	Klasse II	DALI-2	Inbouw, Indoor 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	L597 x W597 x H53
	Sense IP65 Eco Wit 4060lm 3000K	IP65			
	Ra>80 DALI-2				
	34W LED				
	119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 89°, Direct, Opalprisma				
	212390	Klasse II	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor	L597 x W597 x H53
	Sense IP65 Eco Wit 4060lm 3000K	IP65			
	Ra>80 Fase afsnijding				
	34W LED				
	119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 89°, Direct, Opalprisma				
	212414	Klasse II	DALI-2	Inbouw, Indoor	L597 x W597 x H53
	Sense IP65 Eco Wit 4350lm 4000K	IP65		5-polige Linect / schroefloos klemmenblok	
	Ra>80 DALI-2				
	34W LED				
	128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 89°, Direct, Opalprisma				
	212391	Klasse II	Fase afsnijding	Inbouw, Indoor	L597 x W597 x H53
	Sense IP65 Eco Wit 4350lm 4000K	IP65			
	Ra>80 Fase afsnijding				
	34W LED				
	128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 89°, Direct, Opalprisma				
Accessoires					
	820489				L220 x W75 x H34
	Sensor Dim Box Wit 200VA				
	8246094364				L270 x W75 x H35
	Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Zelf test, Nood 3u				
	8246094500				L270 x W75 x H35
	Noodbox Driver DALI / EM DALI/Zelf test, Nood 3u				