












System wattage: 17W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Soort lichtbron:     | LED             |
| Luminous flux:       | 1990lm          |
| Werkzaamheid:        | 117 lm/W        |
| Kleurtemperatuur:    | 3000K           |
| Kleurweergave (CRI): | Ra>80           |
| MacAdams factor:     | SDCM: 3         |
| levensduur:          | L80/B20>100,000 |
| Lichtverdeling:      | Direct          |
| Optiek:              | Opalprisma      |
| Bundelhoek:          | 85°             |
| UGR:                 | UGR<25          |



## Type: Faseafsnijding

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Isolatieklasse: | Klasse II |
| IK Klasse:      | IK10      |
| IP Klasse:      | IP20      |

Bevat een lichtbron met energielasse: D  
BVB: Ja

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Behuizing:           | Aluminium       |
| Kleur:               | Wit             |
| Materiaal afdekking: | Acrylaat (PMMA) |

Montage: Opbouw, Binnen  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Hoogte (mm) H:            | 55            |
| Diameter (mm) D:          | 288           |
| Gewicht (kg) bruto/netto: | 2.005 / 1.846 |

Verpakkingsafmetingen (mm): 308 x 303 x 60

