

EcoLine Office 1500 4510lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 8246090546
EAN: 5703821176217



Elektrisch

System wattage: 35W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38
PE Lekstroom (mA): 0.30

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 4510lm
Werkzaamheid: 129 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Dubbelparabolische dwarslamellen, satijnmat
UGR: UGR<19

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
Materiaal afdekking: Aluminium

Montage/Aansluiting



Montage: Ophanging of opbouw, Binnen
Module: 1500
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1500
Breedte (mm) W: 142
Hoogte (mm) H: 63
Gewicht (kg) bruto/netto: 7.7 / 7.5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1515 x 146 x 68



5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 2 1 7