

Fenes Linse 1 2250lm 3000K Ra>70 Niet dimbaar

Artikelcode: 212631
 EAN: 7021982126314
 Vervangt: 8246094102



Elektrisch

Systeem wattage: 20W
 Spanning: 220-240V
 Frequentie (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 2250lm
 Armatuur efficiëntie LED: 113 lm/W
 Kleur temperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>70
 MacAdams factor: SDCM: 3
 Levensduur: L95/B50>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: PMMA, polymethylmethacrylaat
 ULOR (Ja, kantelhoek tot 17°

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP66

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Grijs RAL 7042
 Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting




Montage: Paal - Zijkant / Bovenkant (Ø42-48/Ø60), Buiten
 Module: Linse 1
 Kabel: Cable 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
 Geprojecteerd windoppervlak: S=0,0175m² T=0,048m²

Afmetingen

Lengte (mm) L: 370
 Breedte (mm) W: 170
 Hoogte (mm) H: 145
 Gewicht (kg) bruto/netto: 4.345 / 3.975

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 480 x 180 x 95



cd/kdm
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 3 1 4