

Frame Mini



Frame Mini Grafiet 570lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 605491
EAN: 7021986054910



Elektrisch

System wattage: 6.5W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 125, B16: 200

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 570lm
Werkzaamheid: 88 lm/W
Kleurtemperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L70/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
Bundelhoek: 110°
Fotobiologische veiligheid: RG 0
ULOR (Ja, met plafondmontage)

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 240
Breedte (mm) W: 150
Hoogte (mm) H: 77
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.9 / 1.75

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 248 x 158 x 92

