



Design: Holscher Design. Frame heeft een modern en stijlvol design dat zowel binnen als buiten grandioos oogt. Ze is geschikt voor plafond- en wandmontage. Versies met bewegingssensoren, Twilight (schemerschakelaar). Plug-and-play installatie, 2 in-/uitgangen voor kabels en mogelijkheid tot verborgen of zichtbare bekabeling. IP66 beschermingsgraad, IK10 vandaalsbestendigheid. Vervaardigd uit onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium.

Frame



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
Grafiet, 3000K				
	605561	Klasse II	Faseaafsnijding	Opbouw, Binnen / Buiten
	Frame Grafiet 670lm 3000K Ra>80	IP66		Schroefloos klemmenblok
	Faseaafsnijding	IK10		
	8W LED			
	84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Opaal			L320 x W180 x H77
	605562	Klasse II	Twilight	Opbouw, Binnen / Buiten
	Frame Grafiet 670lm 3000K Ra>80	IP66		Schroefloos klemmenblok
	Twilight	IK10		
	8W LED			
	84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Opaal			L320 x W180 x H77
Grafiet, 4000K				
	605591	Klasse II	Faseaafsnijding	Opbouw, Binnen / Buiten
	Frame Grafiet 730lm 4000K Ra>80	IP66		Schroefloos klemmenblok
	Faseaafsnijding	IK10		
	7.7W LED			
	95 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Opaal			L320 x W180 x H77
Wit, 3000K				
	605541	Klasse II	Faseaafsnijding	Opbouw, Binnen / Buiten
	Frame Wit 670lm 3000K Ra>80	IP66		Schroefloos klemmenblok
	Faseaafsnijding	IK10		
	8W LED			
	84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Opaal			L320 x W180 x H77
	605542	Klasse II	Twilight	Opbouw, Binnen / Buiten
	Frame Wit 670lm 3000K Ra>80	IP66		Schroefloos klemmenblok
	Twilight	IK10		
	8W LED			
	84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Opaal			L320 x W180 x H77
Zwart, 3000K				

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	605551	Faseafsnijding	Opbouw, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	L320 x W180 x H77
	Frame Zwart 670lm 3000K Ra>80			
	Faseafsnijding			
	8W LED			
	84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Opaal			
	605552	Twilight	Opbouw, Binnen / Buiten Schroefloos klemmenblok	L320 x W180 x H77
	Frame Zwart 670lm 3000K Ra>80			
	Twilight			
	8W LED			
	84 lm/W SDCM:3 L70/B20>100,000 Bundelhoek: 110°, Direct, Opaal			