

Herning Mini



Herning Mini Ø60 Grijs Paalkop 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80

Faseafsnijding

Artikelcode: 623980
EAN: 7021986239805



Elektrisch

Wattage: 8W/17W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 580/620/1220/1300lm
Kleurtemperatuur: 3000/4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Glas
UGR: UGR<22/25
Fotobiologische veiligheid: RG 1
ULOR (Ja

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium

Montage/Aansluiting

Montage: Paal, wand, sokkel of aardstaaf, Buiten
Module: Ø60
Kabel: Cable 2x1mm² 3m

Afmetingen

Lengte (mm) L: 342
Breedte (mm) W: 182
Hoogte (mm) H: 144
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.55 / 2.02

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 342 x 190 x 200

