

Hurdal 1500 Wit 4820lm 4000K Ra>80 Sensor Dim

Artikelcode: 113111
EAN: 7021981131111



Elektrisch

System wattage: 31W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Lekstroom (mA): 0,05

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 4820lm
Werkzaamheid: 155 lm/W
Kleurtemperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
UGR: UGR<25
Zichtbare flikkeren (PstLM): <1
Stroboscopisch flikkeren (SVM): <0,4
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Sensor Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP44

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen
Module: 1500
Aansluiting: 6-polig schroefloos klemmenblok met 4x2,5mm² doorvoerbedrading+2x1,5mm² control

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1500
Breedte (mm) W: 72
Hoogte (mm) H: 76
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.35 / 2

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1523 x 76 x 88



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 1 1 1