

Hurdal 600 Wit 1590lm 3000K Ra>80 DALI-2

Artikelcode: 113112
EAN: 7021981131128



Elektrisch

System wattage: 12W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85
PE Lekstroom (mA): 0,2

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 1590lm
Werkzaamheid: 133 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
UGR: UGR<25
Zichtbare flikkeren (PstLM): <1
Stroboscopisch flikkeren (SVM): <0,4
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: DALI-2

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP44

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Module: 600
Aansluiting: 5-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm² doorvoerbedrading

Afmetingen

Lengte (mm) L: 600
Breedte (mm) W: 72
Hoogte (mm) H: 76
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.15 / 0.95

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 623 x 76 x 88



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 1 2 8