

Inspire S 150 Wit 470lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 320821
EAN: 7021983208217



Elektrisch

Systeem wattage: 8W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 470lm
Armatuur efficiëntie LED: 59 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Stralingshoek: 55°
UGR: UGR<19
Zichtbare flirkeren (PstLM): 0.1
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0.1

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding
Driver: 200mA

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)

Montage/Aansluiting



Montage: Binnen
Moduul: 150
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 160
Breedte (mm) W: 59
Hoogte (mm) H: 85
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.689 / 0.649

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 169 x 93 x 69



7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 2 1 7