

Junistar Lux IsoSafe



Junistar Lux IsoSafe Wit 620lm 4000K Ra 98 Faseaafsnijding

Artikelcode: 902520
EAN: 7021989025207
Vervangt: 912382



Elektrisch

Wattage: 7W
System wattage: 8W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 620lm
Werkzaamheid: 78 lm/W
Kleurtemperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 1
levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Bundelhoek: 42°
UGR: UGR<22

Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 56
Diameter (mm) D: 94
Cut-out (mm): 83
Inbouwdiepte plafond (mm): 54
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.415 / 0.349

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 130 x 115 x 75

