

Jupiter Pro Soft



Jupiter Pro Soft Wit 1110lm 2700K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 940354
EAN: 7021989403548

• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.



Elektrisch

Systeem wattage: 15W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1110lm
Armatuur efficiëntie LED: 74 lm/W
Kleur temperatuur: 2700K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Stralingshoek: 35°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP65/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting: Quick connector

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 130
Diameter (mm) D: 114
Cut-out (mm): 83
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 50mm
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.635 / 0.54

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 152 x 143 x 140



7 0 2 1 9 8 9 4 0 3 5 4 8