

# Rax Soft 150



## Rax Soft 150 Satin Asymmetrisch 1600 4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212534  
EAN: 7021982125348



### Elektrisch

System wattage: 15W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 1610lm  
Noodlumen: EM 330 lm  
Werkzaamheid: 107 lm/W  
Kleurtemperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 2  
Levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Satijnmatte reflector  
Fotobiologische veiligheid: RG 1

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP44/IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D  
BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Vlamvertragend polycarbonaat  
Kleur: Wit/Satijnmat  
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

### Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen  
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 83  
Diameter (mm) D: 166  
Cut-out (mm): 150  
Inbouwdiepte plafond (mm): 80  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.97 / 0.77

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 190 x 190 x 92

