



System wattage:	13W
Spanning:	220-240V
Frequentie (Hz):	50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Soort lichtbron:	LED
Luminous flux:	1650lm
Noodlumen:	EM 390lm
Werkzaamheid:	127 lm/W
Kleurtemperatuur:	4000K
Kleurweergave (CRI):	Ra>80
MacAdams factor:	SDCM: 2
levensduur:	L90/B10>100,000
Lichtverdeling:	Direct
Optiek:	Satijnmatte reflector
Bundelhoek:	68°
UGR:	UGR<19 tot 750 mA/3220 lm
Zichtbare flikkeren (PstLM):	0.09
Stroboscopisch flikkeren (SVM):	0.05
Fotobiologische veiligheid:	RG 1



Type: DALI-2 / Push Dim

Isolatieklasse:	Klasse II SELV
IK Klasse:	IK08
IP Klasse:	IP44/IP20

Bevat een lichtbron met energieklasse:	D
BVB:	Ja

Behuizing:	Vlamvertragend polycarbonaat
Kleur:	Wit/Satijnmat
Materiaal afdekking:	Polycarbonaat (PC)

Montage:	Inbouw, Binnen
Kabel:	Cable 5x0,75mm²
Aansluiting:	5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Hoogte (mm) H:	83
Diameter (mm) D:	166
Cut-out (mm):	150
Inbouwdiepte plafond (mm):	80
Gewicht (kg) bruto/netto:	0.97 / 0.77

Verpakkingsafmetingen (mm): 190 x 190 x 92

