

Sense 300X300



Sense 300X300 Wit 2250lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212140
EAN: 7021982121401



Elektrisch

System wattage: 26W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 40, B16: 65, C10: 55, C16: 100

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2250lm
Werkzaamheid: 87 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
UGR: UGR<22
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP40/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 300
Breedte (mm) W: 300
Hoogte (mm) H: 25
Cut-out (mm): 285
Inbouwdiepte plafond (mm): 25
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.6 / 3

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 345 x 310 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 4 0 1