

Sense Basic



Sense Basic 600x600 Wit Incl driver 4320lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding / Linect

Artikelcode: 212213
EAN: 7021982122132
Vervangt: 212185



Elektrisch

System wattage: 33W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 25, C10: 25, C16: 40

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 4320lm
Werkzaamheid: 131 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<19
Zichtbare flirkeren (PstLM): 0.09
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0.04
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding / Linect

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Module: 600x600
Aansluiting: 3-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 595
Breedte (mm) W: 595
Hoogte (mm) H: 36
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.75 / 2.16

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 710 x 635 x 42



7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 1 3 2