

Sense Basic 600x600 Wit Incl driver 4040lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 212188
EAN: 7021982121883



Elektrisch

System wattage: 31W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 4040lm
Werkzaamheid: 130 lm/W
Kleurtemperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<19

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energielasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Module: 600x600
Aansluiting: 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 595
Breedte (mm) W: 595
Hoogte (mm) H: 36
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.925 / 2.4

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 700 x 685 x 57.5
Aantal per verpakking: 4



7 0 2 1 9 8 2 1 2 1 8 8 3