

Sense Line



Sense Line 120x600 Wit Linect 1230lm 4000K Ra>80 DALI-2

Artikelcode: 212693
EAN: 7021982126932



Elektrisch

System wattage: 10W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 1230lm
Werkzaamheid: 123 lm/W
Kleurtemperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
Bundelhoek: 84°
UGR: UGR<19
Zichtbare flirkeren (PstLM): 0.34
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0.09

Controle/dimmen

Type: DALI-2

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: B

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
Kleur: Wit
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Module: 120x600
Aansluiting: 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 595
Breedte (mm) W: 118
Hoogte (mm) H: 35
Inbouwdiepte plafond (mm): 35
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.1 / 0.9

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 750 x 135 x 54



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 9 3 2