

Sense Wit 190 IsoSafe 620lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212260
 EAN: 7021982122606

**Elektrisch**

System wattage: 6W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 620lm
 Werkzaamheid: 103 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2700K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B20>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Opaal
 UGR: UGR<25
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP40/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 25
 Diameter (mm) D: 190
 Cut-out (mm): 170
 Inbouwdiepte plafond (mm): 25
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.814 / 0.671

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 195 x 195 x 75

