

Sense Wit 320 IsoSafe 1950lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 212287
 EAN: 7021982122873

**Elektrisch**

System wattage: 17W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 35, B16: 55, C10: 57, C16: 92

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 1950lm
 Werkzaamheid: 115 lm/W
 Kleurtemperatuur: 4000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B20>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Opaal
 UGR: UGR<25
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP40/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen
 Aansluiting: 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 25
 Diameter (mm) D: 320
 Cut-out (mm): 285
 Inbouwdiepte plafond (mm): 25
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.489 / 1.265

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 325 x 325 x 65

