

Tovdal Grafiet 14090lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 607002
EAN: 7021986070026



Elektrisch

System wattage: 92W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 5, B16: 8, C10: 8, C16: 12

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 14090lm
Werkzaamheid: 153 lm/W
Kleurtemperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>100,000
Min. omgevingstemperatuur: -40°C
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Lens
Bundelhoek: 88°

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65
Geïntegreerde overspanningsbeveiliging: Geïntegreerde (min. 6 kV)

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: D
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Grafiet
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging, Binnen
Kabel: Cable 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F
Aansluiting: Quick connector

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 132
Diameter (mm) D: 350
Gewicht (kg) bruto/netto: 5.674 / 5.2

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 375 x 360 x 100



cd/km
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 2 6