



Design: Hallvard Jakobsen. Vierkant wandarmatuur voor extra bescherming van de diffuser. Gemaakt van gegoten aluminium met poedercoating. Diffuser gemaakt van UV-gestabiliseerd opaal polycarbonaat. Twee ingangen/uitgangen voor kabels, optie van zowel zichtbare als verborgen bekabeling en lusbare snelklemmen. IP65 en vandalismebestendigheid IK10.

Trio



Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
Grafiet				
	623520	Klasse I	Opbouw, Binnen / Buiten	L320 x W180 x H320 x
	Trio Grafiet E27 Bundelhoek: 130°, Direct, Opaal	IP65 IK10	Schroefloos klemmenblok	D102
	623524	Klasse I	Faseafsnijding	L320 x W180 x H320 x
	Trio Grafiet 400lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 7W LED 57 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Bundelhoek: 130°, Direct, Opaal	IP65 IK10	Schroefloos klemmenblok	D102
Wit				
	611520	Klasse I	Opbouw, Binnen / Buiten	L320 x W180 x H320 x
	Trio Wit E27 Bundelhoek: 130°, Direct, Opaal	IP65 IK10	Schroefloos klemmenblok	D102
	611524	Klasse I	Faseafsnijding	L320 x W180 x H320 x
	Trio Wit 400lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 7W LED 57 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Bundelhoek: 130°, Direct, Opaal	IP65 IK10	Schroefloos klemmenblok	D102
Zwart				
	614520	Klasse I	Opbouw, Binnen / Buiten	L320 x W180 x H320 x
	Trio Zwart E27 Bundelhoek: 130°, Direct, Opaal	IP65 IK10	Schroefloos klemmenblok	D102
	614524	Klasse I	Faseafsnijding	L320 x W180 x H320 x
	Trio Zwart 400lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding 7W LED 57 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Bundelhoek: 130°, Direct, Opaal	IP65 IK10	Schroefloos klemmenblok	D102