


## UniLED IsoSafe Airtight Zwart 660lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 904223  
 EAN: 7021989042235



### Elektrisch

Wattage: 7W  
 System wattage: 8.5W  
 Spanning: 220-240V

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 660lm  
 Werkzaamheid: 78 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 2700K  
 Kleurweergave (CRI): Ra 98  
 MacAdams factor: SDCM: 2  
 levensduur: L90/B10>100,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Reflector  
 Bundelhoek: 42°

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Zwart (RAL 9004)  
 Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen / Buiten  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 37  
 Diameter (mm) D: 94  
 Cut-out (mm): 76  
 Inbouwdiepte plafond (mm): 35  
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 10mm  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.4

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 100 x 95



cd/klm  
 — C0/C180  
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 2 3 5