






Mooie, exclusieve downlight voor binnen- en buitenmontage, dankzij de zeer lage verblindingsgraad is hij bijzonder geschikt voor algemene en sfeerverlichting. Geïntegreerde en efficiënte ledchip en bijhorende dimbare driver. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium, afscherming in glas. Spreidingshoek van 42°. Laag ingebouwd met opening Ø83. DimToWarm 2800K - 2000K met een faseafsnijdimmer en DALI. Onze IsoSafe-oplossingen kunnen rechtstreeks onder de isolatie worden gemonteerd.

## Product- and environment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>2000-2800K</b>				
 <p><b>903231</b>  <b>Soft IsoSafe DimToWarm Wit</b>  <b>560lm 2000-2800K Ra 98 DALI</b>  <b>7W LED</b>            70 lm/W SDCM:3            L80/B20&gt;50,000            Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP54</b></p>	<p>DALI</p>	<p>Inbouw, Indoor / Outdoor            5-polige Linect / schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H53</p>
 <p><b>903221</b>  <b>Soft IsoSafe DimToWarm Wit</b>  <b>550lm 2000-2800K Ra 98</b>  <b>Faseafsnijding</b>  <b>7W LED</b>            69 lm/W SDCM:3            L80/B20&gt;50,000            Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p><b>Klasse II SELV</b>  <b>IP54</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor / Outdoor            Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H53</p>
 <p><b>903223</b>  <b>Soft IsoSafe DimToWarm Zwart</b>  <b>470lm 2000-2800K Ra 98</b>  <b>Faseafsnijding</b>  <b>7W LED</b>            59 lm/W SDCM:3            L80/B20&gt;50,000            Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p><b>Klasse II SELV</b>  <b>IP54</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor / Outdoor            Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H53</p>