



Fraaie Led downlight die zowel binnen als buiten kan worden toegepast. Airtight gecertificeerd onderaan door membraan tussen plafond en downlightring. Montage rechtstreeks onder de isolatie. Geïntegreerde en efficiënte ledchip, dimbaar met faseafsnijdimmer. Vervaardigd van onder druk gegoten en gepoedercoat aluminium met 10 jaar corrosiegarantie of geborsteld staal (enkel voor gebruik binnenshuis), afscherming in glas. Spreidingshoek van 42° via reflector. Slechts 35mm inbouwdiepte.

Lichttechniek

Direct
LED (Niet-verwisselbare) (0) of LED (Niet-verwisselbare) (1)
230V
7W
2700K, 3000K of 4000K
Ra 98
SDCM:2
L90/B10>50,000 at Ta=25°C
Bundelhoek: 42°
Energieklasse: A++

Regelapparatuur

DALI
Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II SELV, IP65, Ta=25°C, CE

Optiek

Helder glas

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Geborsteld staal, Grafiet, Matwit (RAL 9003), Wit of Zwart (RAL 9004)







Montage en Aansluiting







Inbouw


Product- and environment images



For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
2700K				
 <p>904223 UniLED IsoSafe Airtight Zwart 640lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 75 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse II SELV IP65</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H37</p>
 <p>904222 UniLED IsoSafe Airtight Geborsteld Staal 610lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 72 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse II SELV IP65</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H37</p>
 <p>904224 UniLED IsoSafe Airtight Grafiet 610lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 72 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse II SELV IP65</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H37</p>
 <p>904221 UniLED IsoSafe Airtight Wit 610lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 72 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse II SELV IP65</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H37</p>
3000K				
 <p>904326 UniLED IsoSafe Airtight Wit 630lm 3000K Ra 98 DALI 7W LED Direct,</p>	<p>Klasse II SELV IP65</p>	<p>DALI</p>	<p>Inbouw</p>	<p>H37</p>
 <p>904321 UniLED IsoSafe Airtight Wit 630lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 74 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<p>Klasse II SELV IP65</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>Ø94 x H37</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p>904324 UniLED IsoSafe Airtight Grafiet 630lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 74 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	Klasse II SELV IP65	r Faseafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 <p>904323 UniLED IsoSafe Airtight Zwart 630lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 74 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	Klasse II SELV IP65	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 <p>904322 UniLED IsoSafe Airtight Geborsteld Staal 630lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 74 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	Klasse II SELV IP65	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
4000K				
 <p>904422 UniLED IsoSafe Airtight Geborsteld Staal 700lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 82 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	Klasse II SELV IP65	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 <p>904423 UniLED IsoSafe Airtight Zwart 700lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 82 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	Klasse II SELV IP65	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37
 <p>904424 UniLED IsoSafe Airtight Grafiet 700lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 82 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000</p>	Klasse II SELV IP65	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37

Artikel	Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	904421 UniLED IsoSafe Airtight Wit 700lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 82 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Klasse II SELV IP65	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor / Outdoor Schroefloos klemmenblok	Ø94 x H37