



De beste downlight op de markt voor binnengebruik. Junistar Lux biedt een harmonieus en flikkervrij licht met een uitstekende kleurweergave. Gepatenteerde traploze 30°-kanteling in alle richtingen en 10 jaar garantie. Wordt geleverd met een nieuwe aansluitdoos met een betere trekontlasting voor verschillende kabeltypes, grotere aansluitruimte en beslag voor flexibele buizen.

#### Lichttechniek

Direct  
LED (Niet-verwisselbare) (0)  
220-240V  
7W  
2700K, 3000K of 4000K  
Ra 98  
SDCM:1  
L90/B10>100,000 at Ta=25°C  
Bundelhoek: 42°  
Energieklasse: A++

#### Regelapparatuur

DALI  
Faseafsnijding

#### Bescherming

Klasse II SELV, IP44, Ta=25°C, CE

#### Optiek

Helder glas

#### Materiaal en afwerking







Behuizing: Aluminium  
Kleur: Geborsteld staal, Wit (RAL 9003 met 25% glans), Zwart (RAL 9004/30) of Zwart/Goud







#### Montage en Aansluiting







Inbouw

## Product- and environment images



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>2700K</b>				
	<b>902515</b> <b>Junistar Lux Zwart 470lm 2700K Ra 98 DALI</b> <b>7W LED</b> 59 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44</b>	DALI Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
	<b>902503</b> <b>Junistar Lux Geborsteld Staal 500lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding</b> <b>7W LED</b> 63 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44</b>	Faseafsnijding Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
	<b>902234</b> <b>Junistar Lux Zwart/Goud 460lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding</b> <b>7W LED</b> 58 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44</b>	Faseafsnijding Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
	<b>902506</b> <b>Junistar Lux Zwart 470lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding</b> <b>7W LED</b> 59 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44</b>	Faseafsnijding Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
	<b>902500</b> <b>Junistar Lux Wit 540lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding</b> <b>7W LED</b> 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44</b>	Faseafsnijding Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
<b>3000K</b>				
	<b>902516</b> <b>Junistar Lux Zwart 490lm 3000K Ra 98 DALI</b> <b>7W LED</b> 61 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44</b>	DALI Inbouw, Indoor	Ø94 x H50

Artikel	Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	<b>902510</b> <b>Junistar Lux Wit 560lm 3000K Ra 98</b> <b>DALI</b> <b>7W LED</b> 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44</b>	DALI	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
	<b>902507</b> <b>Junistar Lux Zwart 490lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding</b> <b>7W LED</b> 61 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44</b>	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
	<b>902501</b> <b>Junistar Lux Wit 560lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding</b> <b>7W LED</b> 70 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44</b>	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
	<b>902504</b> <b>Junistar Lux Geborsteld Staal 520lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding</b> <b>7W LED</b> 65 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44</b>	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
<b>4000K</b>					
	<b>902511</b> <b>Junistar Lux Wit 620lm 4000K Ra 98</b> <b>DALI</b> <b>7W LED</b> 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44</b>	DALI	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
	<b>902502</b> <b>Junistar Lux Wit 620lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding</b> <b>7W LED</b> 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44</b>	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p><b>902508</b>  <b>Junistar Lux Zwart 540lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding</b>  <b>7W LED</b>                      68 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44</b>	r Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
 <p><b>902505</b>  <b>Junistar Lux Geborsteld Staal 570lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding</b>  <b>7W LED</b>                      71 lm/W SDCM:1                      L90/B10&gt;100,000                      Bundelhoek: 42°, Direct, Helder glas</p>	<b>Klasse II SELV</b> <b>IP44</b>	Faseafsnijding	Inbouw, Indoor	Ø94 x H50
<b>Accessories</b>				
 <p><b>768</b>  <b>IsoSafe Cup Zwart IsoSafe Cover</b></p>				L55 x W75 x H55
 <p><b>820090</b>  <b>Noodbox Adapter kit for downlight</b></p>				L25 x W2 x H25
 <p><b>8246094364</b>  <b>Noodbox On-Off/Fase afsnijding / EM Self test, Nood 3h 3 h nood</b></p>				L270 x W75 x H35
 <p><b>8246094500</b>  <b>Noodbox Driver DALI / EM DALI/Self test, Nood 3h DALI 3 h nood DALI adr.</b></p>				L270 x W75 x H35