

Ray Pullert II



Pullertarmatur i enkel design som passer inn i alle omgivelser. Langsiktig løsning for stier, parker eller landskap og kombinerer energibesparing, holdbarhet og presis lysfordeling som gir sikre og blendingsfrie miljøer. Enkel design som smelter sammen med alle omgivelser. Ideell til ettermontering – belysningsarmatur monteres spesielt på eksisterende sokler. To lysfordelinger; symmetrisk eller asymmetrisk gjør at lyset kan rettes dit det trengs uten å blende. For montering på fast overflate med flens (inkludert). Tilkoblingsklemmer og sikringsselementer er plassert på monteringsflensen, det er mulig å sløyfe inn/ut med to kabler, max Ø20, med 2,5-16mm². LED-driver og lampesokkel er montert på innsiden av stolpen. Kobles til rekkeklemme og sikringsselement via intern kabel. Design: Christian Hvidt

Ray Pullert II



Produkt- og miljøbilder



Artikkel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
	3500545 Ray Pullert II Grå Symmetrisk 590lm 3000K Ra>70 Ikke dimbar 6W LED 98 lm/W SDCM:4 L80/B10>100.000 Symmetrisk, Linse	Klasse II IP54 IK10	Ikke dimbar	På fast overflate eller jordanker, Outdoor	Ø260 x H900
	3500546 Ray Pullert II Grå Asymmetrisk 490lm 3000K Ra>70 Ikke dimbar 6W LED 82 lm/W SDCM:4 L80/B10>100.000 Asymmetrisk, Linse	Klasse II IP54 IK10	Ikke dimbar	På fast overflate eller jordanker, Outdoor	Ø260 x H900
Tilbehør					
	3106352 Festeplate for Ørsta Fundament				L200 x W200 x H8
	3502595 Markfeste				Ø155 x L248 x W108 x H450