

Circulus Pendel



Rund pendelarmatur i minimalistisk design som gir et vakkert, ensartet lys. Armaturen er utført i pulverlakkert, matt sort eller hvitt stål, og kan dimmes med DALI eller faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim og LEDDim Smart. Mulighet for montering i ulik høyde ved hjelp av de tre justerbare wirene. Pendelen monteres enkelt med en brakett som skrues direkte på alle kjente takbokser. Synlig kabling også mulig.

Circulus Pendel



Produkt- og miljøbilder



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3300641 Circulus Pendel Sort 1420lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt 15W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse I IP20	Faseavsnitt	Nedhengt, Indoor Hurtigklemme	Ø360 x H280
 3300639 Circulus Pendel Hvit 1420lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt 15W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse I IP20	Faseavsnitt	Nedhengt, Indoor Hurtigklemme	Ø360 x H280
 3300642 Circulus Pendel Sort 1530lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 15W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse I IP20	Faseavsnitt	Nedhengt, Indoor Hurtigklemme	Ø360 x H280
 3300640 Circulus Pendel Hvit 1530lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 15W LED 102 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000, L70/B50>100.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse I IP20	Faseavsnitt	Nedhengt, Indoor Hurtigklemme	Ø360 x H280