

# Cube DimToWarm



Påbyggingsdownlight for både inne- og utendørsbruk (under tak) med 42° lysspredningsvinkel og patentert 30° trinnløs vipp i alle retninger. Enkel montering med hurtigkobling mellom armaturhus og takmonteringsplate; armaturen klikkes på plass, og festes med skjulte skruer. Mulighet for viderekobling.

# Cube DimToWarm







## Produkt- og miljøbilder



Cube DimToWarm



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 <p>3100559  <b>Cube DimToWarm Sort</b>  <b>DimToWarm 490lm 2000-2800K</b>  <b>Ra&gt;95 Faseavsnitt</b>  <b>7.3W LED</b>                      67 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50.000                      Beam: 42°, Direkte, Reflektor</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP21</b></p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende, Indoor / Outdoor                      Hurtigklemme</p>	<p>L132 x W132 x H65</p>
 <p>3100563  <b>Cube DimToWarm 2X Sort</b>  <b>DimToWarm 980lm 2000-2800K</b>  <b>Ra&gt;95 Faseavsnitt</b>  <b>14.8W LED</b>                      66 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50.000                      Beam: 42°, Direkte, Reflektor</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP21</b></p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende, Indoor / Outdoor                      Hurtigklemme</p>	<p>L231 x W132 x H65</p>
 <p>3100558  <b>Cube Hvit DimToWarm 550lm</b>  <b>2000-2800K Ra&gt;95 Faseavsnitt</b>  <b>7.3W LED</b>                      75 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50.000                      Beam: 42°, Direkte, Reflektor</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP21</b></p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende, Indoor / Outdoor                      Hurtigklemme</p>	<p>L132 x W132 x H65</p>
 <p>3100562  <b>Cube 2X Hvit DimToWarm 1100lm</b>  <b>2000-2800K Ra&gt;95 Faseavsnitt</b>  <b>14.8W LED</b>                      74 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50.000                      Beam: 42°, Direkte, Reflektor</p>	<p><b>Klasse I</b>  <b>IP21</b></p>	<p>Faseavsnitt</p>	<p>Utenpåliggende, Indoor / Outdoor                      Hurtigklemme</p>	<p>L231 x W132 x H65</p>