



Slank rund plafond for innendørs montering på vegg eller tak. Armaturen er utført i pulverlakkert hvitt stål med skjerm i UV-stabilisert opal polykarbonat. Finnes i flere ulike varianter med dimming, sensor, wireless sensor og sensor Dim. Enkel montering med to kabelinnganger og mulighet for både skjult og synlig kabling.

Orion



Produkt- og miljøbilder



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3300588 Orion Sort 760lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt 8W LED 95 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø300 x H87
 3300506 Orion Hvit 770lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt 8W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø300 x H87
 3317955 Orion Hvit 1480lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt 15W LED 99 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø300 x H87
 3300539 Orion Hvit 800lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Sensor	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø300 x H87
 3302464 Orion Hvit 1510lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 15W LED 101 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø300 x H87
 3300540 Orion Hvit 760lm 3000K Ra>80 Sensor Wireless 10W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Sensor Wireless	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø300 x H87

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3301602 Orion Hvít 1350lm 3000K Ra>80 Sensor Wireless 19W LED 71 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Sensor Wireless	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø300 x H87
 3300538 Orion Hvít 800lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 8W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø300 x H87
 3301600 Orion Hvít 1510lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 15W LED 101 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø300 x H87
 3302465 Orion Hvít 1540lm 4000K Ra>80 Sensor Dim 15W LED 103 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Sensor Dim	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø300 x H87
 3301606 Orion Hvít 1515lm 4000K Ra>80 Sensor Wireless 20W LED 76 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Sensor Wireless	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø300 x H87
 3301604 Orion Hvít 1540lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt 15W LED 103 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L90/B10>50.000 Beam: 110°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK10	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø300 x H87