



Energieffektiv LED-panel med smal ramme som gir et moderne utseende. Kan benyttes som erstatning eller alternativ for en konvensjonell downlight. Kan monteres i gruppe for et spennende uttrykk. Prismatisk diffuser gir et blendningsfritt lys. Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Meget lav monteringshøyde og hurtigkobling mellom panel og driver, samt verktøyfri tilkobling i strekkavlastet koblingsboks med hurtigklemmer for viderekobling for enkel montering. Leveres komplett med driver.

Sense Round



Produkt- og miljøbilder






Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3201410 Sense Hvit 190 IsoSafe 650lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 6.5W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Innfelling, Indoor 5 pol Linect / hurtigklemme	Ø190 x H25
 3201412 Sense Hvit 255 IsoSafe 1350lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 12W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Innfelling, Indoor 5 pol Linect / hurtigklemme	Ø255 x H25
 3201414 Sense Hvit 320 IsoSafe 1810lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 16W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Innfelling, Indoor 5 pol Linect / hurtigklemme	Ø320 x H25
 3200865 Sense Hvit 190 IsoSafe 730lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt 6.5W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor 3 pol Linect / hurtigklemme	Ø190 x H25
 3200867 Sense Hvit 255 IsoSafe 1350lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt 12W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor 3 pol Linect / hurtigklemme	Ø255 x H25
 3200869 Sense Hvit 320 IsoSafe 1810lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt 16W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor 3 pol Linect / hurtigklemme	Ø320 x H25

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3227980 Sense Sort 190 IsoSafe 750lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 6.5W LED 115 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor Hurtigklemme	Ø190 x H25
 3227981 Sense Sort 255 IsoSafe 1350lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 12W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor Hurtigklemme	Ø255 x H25
 3227982 Sense Sort 320 IsoSafe 1850lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 16W LED 116 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor Hurtigklemme	Ø320 x H25
 3227983 Sense Sort 495 3680lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor Hurtigklemme	Ø495 x H29
 3201411 Sense Hvit 190 IsoSafe 670lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 6.5W LED 103 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Innfelling, Indoor 5 pol Linect / hurtigklemme	Ø190 x H25
 3201413 Sense Hvit 255 IsoSafe 1370lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 12W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Innfelling, Indoor 5 pol Linect / hurtigklemme	Ø255 x H25

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3201415 Sense Hvit 320 IsoSafe 1900lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 16W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Innfelling, Indoor 5 pol Linect / hurtigklemme	Ø320 x H25
 3201417 Sense Hvit 495 3660lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 31W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Innfelling, Indoor 5 pol Linect / hurtigklemme	Ø495 x H29
 3200866 Sense Hvit 190 IsoSafe 750lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 6.5W LED 115 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor 3 pol Linect / hurtigklemme	Ø190 x H25
 3200868 Sense Hvit 255 IsoSafe 1370lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 12W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor 3 pol Linect / hurtigklemme	Ø255 x H25
 3200870 Sense Hvit 320 IsoSafe 1900lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 16W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor 3 pol Linect / hurtigklemme	Ø320 x H25
 3200872 Sense Hvit 495 3660lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 31W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor 3 pol Linect / hurtigklemme	Ø495 x H29

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3101201 Sense Hvit 190 IsoSafe 700lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 6.5W LED 108 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Innfelling, Indoor 5 pol Linect / hurtigklemme	Ø190 x H25
 3101203 Sense Hvit 255 IsoSafe 1420lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 12W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Innfelling, Indoor 5 pol Linect / hurtigklemme	Ø255 x H25
 3201416 Sense Hvit 320 IsoSafe 1940lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 16W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Innfelling, Indoor 5 pol Linect / hurtigklemme	Ø320 x H25
 3201418 Sense Hvit 495 3760lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 31W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Innfelling, Indoor 5 pol Linect / hurtigklemme	Ø495 x H29
 3101200 Sense Hvit 190 IsoSafe 790lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt 6.5W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor 3 pol Linect / hurtigklemme	Ø190 x H25
 3101202 Sense Hvit 255 IsoSafe 1420lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt 12W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor 3 pol Linect / hurtigklemme	Ø255 x H25

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3200871 Sense Hvit 320 IsoSafe 1940lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt 16W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP54/IP20 IK08	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor 3 pol Linect / hurtigklemme	Ø320 x H25
 3200873 Sense Hvit 495 3760lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt 31W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkte, Opal	Klasse II SELV IP40/IP20 IK08	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor 3 pol Linect / hurtigklemme	Ø495 x H29
Tilbehør				
 1457903 Sensor Dim Box Hvit 200VA				L220 x W75 x H34
 1001952 Ledning 2 x 1mm plugg u/jord 2m Hvit				Ø7 x L2000 x H7
 3209870 Avlastningsplate				L400 x W400 x H1
 6600443 Nødllysboks On-Off/Faseavsnitt / EM Selvtest, Nødllys 3 timer				L270 x W75 x H35
 6600604 Nødllysboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødllys 3 timer				L270 x W75 x H35