

Sense 320 3-Tenning







Armaturløsning for generell belysning for ShopLine 3-tennings skinnesystem. Kan også brukes med andre skinnesystem der Global benyttes. Stilig, tynn disk, med opalprismatisk front som retter lyset dit det skal, med lav blanding. Driveren er integrert i skinneadapteret. Driveren har dip switcher, slik at man kan stille inn lyset til maks lysstyrke (standard) eller UGR

Sense 320 3-Tenning



Produkt- og miljøbilder



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 <p>3202744 Sense 320 3-Tenning Sort 3160lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar 27W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 85°, Direkte, Opal</p>	<p>Klasse II SELV IP40/IP20</p>	<p>Ikke dimbar</p>	<p>Utenpåliggende, Indoor ShopLine skinne (adapter inkludert)</p>	<p>Ø320 x H100</p>
 <p>3202740 Sense 320 3-Tenning Hvit 3390lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar 27W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 85°, Direkte, Opal</p>	<p>Klasse II SELV IP40/IP20</p>	<p>Ikke dimbar</p>	<p>Utenpåliggende, Indoor ShopLine skinne (adapter inkludert)</p>	<p>Ø320 x H100</p>
 <p>3202745 Sense 320 3-Tenning Sort 3330lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar 27W LED 123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 85°, Direkte, Opal</p>	<p>Klasse II SELV IP40/IP20</p>	<p>Ikke dimbar</p>	<p>Utenpåliggende, Indoor ShopLine skinne (adapter inkludert)</p>	<p>Ø320 x H100</p>
 <p>3202741 Sense 320 3-Tenning Hvit 3570lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar 27W LED 132 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Beam: 85°, Direkte, Opal</p>	<p>Klasse II SELV IP40/IP20</p>	<p>Ikke dimbar</p>	<p>Utenpåliggende, Indoor ShopLine skinne (adapter inkludert)</p>	<p>Ø320 x H100</p>