



Eksklusiv downlight for inne- og utendørsbruk (gull kun til innendørs bruk) med 42° lysspredningsvinkel. Avansert reflektorteknikk og tilbaketrukken lyskilde gir høyt lysutbytte med svært lav blending. Med sin smale og tynne flens oppleves våre IsoSafe produkter som den går i ett med himlingen. Verktøysfri montering, og mulighet for viderekobling.

Soft Slim IsoSafe




Produkt- og miljøbilder




Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3236484 Soft Slim Sort DimToWarm 490lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt 8W LED 61 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø90 x H52
 3205425 Soft Slim Hvit DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95 DALI-2 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	DALI-2	Innfelling, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / hurtigklemme	Ø90 x H52
 3201634 Soft Slim Hvit DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / hurtigklemme	Ø90 x H52
 3200381 Soft Slim Sort 740lm 2700K Ra 98 DALI-2 11W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	DALI-2	Innfelling, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / hurtigklemme	Ø90 x H52
 3201877 Soft Slim Sort 740lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt / Linect 11W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	Faseavsnitt / Linect	Innfelling, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / hurtigklemme	Ø90 x H52
 3250081 Soft Slim Gull 810lm 2700K Ra 98 DALI-2 11W LED 74 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	DALI-2	Innfelling, Indoor Hurtigklemme	Ø90 x H52

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3200325 Soft Slim Gull 810lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt / Linect 11W LED 74 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	Faseavsnitt / Linect	Innfelling, Indoor 3 pol Linect / hurtigklemme	Ø90 x H52
 3203489 Soft Slim Hvit 830lm 2700K Ra 98 DALI-2 11W LED 75 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	DALI-2	Innfelling, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / hurtigklemme	Ø90 x H52
 3201632 Soft Slim Hvit 830lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt / Linect 11W LED 75 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	Faseavsnitt / Linect	Innfelling, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / hurtigklemme	Ø90 x H52
 3246799 Soft Slim Sort 760lm 3000K Ra 98 DALI-2 11W LED 69 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	DALI-2	Innfelling, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø90 x H52
 3205424 Soft Slim Sort 760lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt / Linect 11W LED 69 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	Faseavsnitt / Linect	Innfelling, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / hurtigklemme	Ø90 x H52
 3203490 Soft Slim Hvit 850lm 3000K Ra 98 DALI-2 11W LED 77 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	DALI-2	Innfelling, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / hurtigklemme	Ø90 x H52

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3201633 Soft Slim Hvit 850lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt 11W LED 77 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / hurtigklemme	Ø90 x H52
 3246800 Soft Slim Sort 790lm 4000K Ra 98 DALI-2 11W LED 72 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	DALI-2	Innfelling, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø90 x H52
 3246798 Soft Slim Sort 790lm 4000K Ra 98 Faseavsnitt 11W LED 72 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø90 x H52
 3246801 Soft Slim Hvit 880lm 4000K Ra 98 DALI-2 11W LED 80 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	DALI-2	Innfelling, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø90 x H52
 3249832 Soft Slim Hvit 880lm 4000K Ra 98 Faseavsnitt 11W LED 80 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor / Outdoor Hurtigklemme	Ø90 x H52
Tilbehør				
 6600603 Nødlisboks Adapter kit for downlight				L250 x W13 x H13
 6600443 Nødlisboks On-Off/Faseavsnitt / EM Selvtest, Nødlis 3 timer				L270 x W75 x H35



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 6600604 Nødlisboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødlys 3 timer				L270 x W75 x H35